



Jose M^º Moreno Linares
www.repuestosalonso.es

CORREAS AUTOMOCION CONTINENTAL - 4PK903ELAST - Acanalada ELAST

Correa acanalada Elast 4PK903 ELAST

Datos técnicos 4PK903 ELAST

Peso [kg]: 0,069

Número de nervaduras: 4

Longitud [mm]: 903

Nº art. herramienta recomendada: UNI TOOL ELAST

Intervalo de cambio

Los intervalos de chequeo y cambio de una correa dependen de la combinación de correa, motor y modelo. Por tanto, las mismas correas y motores pueden tener intervalos diferentes de cambio en distintos modelos.

Las especificaciones pueden incluir el kilometraje y los intervalos de tiempo. En cualquier caso, será siempre el fabricante del vehículo y no el productor de la correa quien establecerá los intervalos de chequeo y cambio. En ocasiones, estos intervalos también se adaptan a posteriori.

A este respecto, ContiTech no puede proporcionar ninguna información vinculante sobre los intervalos de chequeo y cambio. Infórmese en la documentación especializada (p. ej., Autodata, TecDoc) o bien llamando al concesionario y preguntando por los intervalos de chequeo y cambio actuales para su vehículo.

En caso de duda, ContiTech recomienda sustituir las correas cada 120.000 km.



