



Jose M^º Moreno Linares
www.repuestosalonso.es

TRATAUTO - PS492 - TAPAFUGAS AGUA MOTOR CER-MET

Sella por temperatura y presión cualquier fisura (de hasta 2 mm.) En radiadores, culata y bloque

¿PARA QUÉ UTILIZARLO?

PARA:

- Sellar PERMANENTE fugas en radiadores de cobre, latón, aluminio y plástico
- Sellar micro fisuras en culatas de hierro fundido, acero y aluminio
- Sellar fugas en radiadores de calefacción
- Reducir el consumo de anticongelante por evaporación en motores con elevada temperatura de trabajo
- Sellar en zonas críticas del radiador tales como: uniones plástico-metal, pliegues y vértices

MODO DE USO

- IMPORTANTE agitar el envase hasta comprobar la perfecta mezcla entre sus componentes
- Con el motor a temperatura ambiente y sin presión, quitar el tapón del bote expansión/radiador del circuito de refrigeración
- Añadir el contenido del producto y poner el tapón del bote expansión/radiador



TRATAUTO

**PERMANENTE
TAPA FUGAS
BLOQUE Y RADIADOR**

SE MEZCLA
CON TODOS LOS
ANTICONGELANTES

FORMULA MEJORADA

FORMULADO A BASE DE
MICRO FIBRAS DE
CERÁMICA Y COBRE

CER-MET

SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES AL USO